



Schäfer + Peters GmbH
Competence in Stainless Steel



NOUVEAU

CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Tête décorative 60°
- ✓ Pointe de perçage
- ✓ Nervures coupantes
- ✓ Nervures de fraisage sous la tête
- ✓ Entraînement TX à six lobes internes
- ✓ Revêtement glissant spécial



Martensitic
stainless steel hardened
1.4006

VIS À BOIS À TÊTE DÉCORATIVE AVEC POINTE
DE PERÇAGE ET NERVURES COUPANTES
ARTICLE 9241 1.4006 TX



ARTICLE 9241 1.4006 TX VIS À BOIS À TÊTE DÉCORATIVE AVEC POINTE DE PERÇAGE ET NERVURES COUPANTES

APPLICATIONS :

Idéale pour toutes les entreprises de transformation du bois (charpenteries, construction en bois) ainsi que tous les jardiniers et paysagistes pour la fixation des bois de terrasse et des passerelles d'embarquement. Une solution idéale également dans les bois durs tels que le bangkirai, le massaranduba, etc.

Une profondeur de vissage minimale de 4 fois le diamètre est requise. Une profondeur de vissage de 8 fois le diamètre serait l'idéal selon la nature du bois.

CARACTÉRISTIQUES :

- Tête décorative 60°
- Pointe de perçage
- Nervures coupantes
- Nervures de fraisage sous la tête
- Entraînement TX à six lobes internes
- Acier inoxydable martensitique trempé (1.4006)
- Revêtement glissant spécial

AVANTAGES DU PRODUIT :

Nervures coupantes
Les nervures coupantes garantissent des couples de vissage faibles même dans les pièces de fixation hautes.

Sans préperçage

Le préperçage devient inutile. Nous recommandons, néanmoins, de toujours faire un essai préalable.

Entraînement sans vacillement

L'entraînement TX à six lobes internes permet un vissage en toute sécurité, depuis le placement de la vis jusqu'à son enfoncement.

d d	l l	b b	dk dk	k k	dp dp	lp lp	Entraînement Drive size	Référence Item Number	
3,2	20	14	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 20/14	500
	25	17	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 25/17	500
	30	21	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 30/21	500
	35	24	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 35/24	500
	40	24	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 40/24	500
	50	30	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 50/30	500
4	60	40	5,2	2,9	2,5	3,5	TX10	9241400632 60/40	500
	30	18	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 30/18	200
	35	24	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 35/24	200
	40	24	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 40/24	200
	45	30	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 45/30	200
	50	30	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 50/30	200
4,5	60	40	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 60/40	200
	70	50	6	2,75	3	3,7	TX15	9241400640 70/50	200
	40	24	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 40/24	200
	45	30	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 45/30	200
	50	30	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 50/30	200
	60	40	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 60/40	200
5	70	50	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 70/50	200
	80	60	7	3,35	3,3	4,7	TX20	9241400645 80/60	200
	40	24	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 40/24	200
	45	30	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 45/30	200
	50	30	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 50/30	200
	60	40	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 60/40	200
5	70	50	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 70/50	200
	80	60	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 80/60	200
	90	60	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 90/60	200
	100	60	7,5	3,45	3,6	5,7	TX20	9241400650 100/60	200



Schäfer + Peters GmbH
Zeilbaumweg 32
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com
www.schaefer-peters.com

