



**Schäfer + Peters GmbH**  
Competence in Stainless Steel



CARACTÉRISTIQUES :

- ✓ Tête fraisée 90°
- ✓ Pointe de perçage
- ✓ Nervures de fraisage sous la tête
- ✓ Entraînement TX à six lobes internes
- ✓ Revêtement glissant spécial



Martensitic  
stainless steel hardened  
**1.4006**

VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE AVEC POINTE DE PERÇAGE  
ARTICLE 9244 1.4006 TX



# ARTICLE 9244 1.4006 TX VIS À BOIS À TÊTE FRAISÉE AVEC POINTE DE PERÇAGE

## APPLICATIONS :

Idéale pour toutes les entreprises de transformation du bois (charpenteries, construction en bois) ainsi que tous les jardiniers et paysagistes pour le raccordement de constructions en bois. Elle est également idéale dans la construction de façades, p. ex. pour les revêtements muraux ou les coffrages de plafond.

Une profondeur de vissage minimale de 4 fois le diamètre est requise. Une profondeur de vissage de 8 fois le diamètre serait l'idéal selon la nature du bois.

## CARACTÉRISTIQUES :

- Tête fraisée 90°
- Pointe de perçage
- Nervures de fraisage sous la tête
- Entraînement TX à six lobes internes
- Acier inoxydable martensitique trempé (1.4006)
- Revêtement glissant spécial

## AVANTAGES DU PRODUIT :

Sans préperçage  
Le préperçage devient inutile. Nous recommandons, néanmoins, de toujours faire un essai préalable.

Entraînement sans vacillement  
L'entraînement TX à six lobes internes permet un vissage en toute sécurité, depuis le placement de la vis jusqu'à son enfoncement.



**Schäfer + Peters GmbH**  
Zeilbaumweg 32  
DE-74613 Öhringen

Tel. +49 (0) 7941 6094-0  
Fax +49 (0) 7941 6094-700

info@schaefer-peters.com  
www.schaefer-peters.com

d d	l l	b b	dk dk	k k	dp dp	lp lp	Entraînement Drive size	Référence Item Number	
3,5	20	12	7	2,2	2,1	3,5	TX15	9244400635 20/12	500
	25	15	7	2,2	2,1	3,5	TX15	9244400635 25/15	500
	30	18	7	2,2	2,1	3,5	TX15	9244400635 30/18	500
4	30	18	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 30/18	200
	35	24	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 35/24	200
	40	24	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 40/24	200
	45	30	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 45/30	200
	50	30	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 50/30	200
4,5	60	40	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 60/40	200
	70	50	8	2,5	3	3,7	TX15	9244400640 70/50	200
	30	18	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 30/18	200
	35	24	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 35/24	200
	40	24	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 40/24	200
	45	30	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 45/30	200
	50	30	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 50/30	200
5	60	40	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 60/40	200
	70	50	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 70/50	200
	80	60	9	2,7	3,3	4,7	TX20	9244400645 80/60	200
	40	24	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 40/24	200
	45	30	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 45/30	200
	50	30	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 50/30	200
	60	40	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 60/40	200
	70	50	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 70/50	200
6	80	60	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 80/60	200
	90	60	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 90/60	200
	100	60	10	3	3,6	5,7	TX25	9244400650 100/60	200
	60	40	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 60/40	200
	80	60	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 80/60	200
	90	60	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 90/60	200
	100	60	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 100/60	100
120	70	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 120/70	100	
140	70	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 140/70	100	
160	70	12	3,6	4,4	6,7	TX30	9244400660 160/70	100	

